


Perfil

- Escala absoluta codificada con anchura de 10 mm
- Sencillo montaje, es posible confeccionarlo uno mismo



Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	acero fino inoxidable	cinta de cubierta
Anchura cinta	10 mm	
Espesor cinta	1.4 mm	sin cinta de cubierta
Tipo de montaje	unión adhesiva	cinta adhesiva por ambos lados premontada

Datos del sistema

Característica	Datos técnicos	Complemento
Gama de medición	≤4000 mm	

Condiciones ambientales


Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-20 ... 100 °C	
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 100 °C	
Coefficiente dilatación	$(11 \pm 1) \times 10^{-6}/K$	
Humedad relativa del aire	100 %	formación de rocío permitida

Pedido

Observación del pedido

La necesaria longitud de banda se calcula de:
recorrido de medición + longitud del sensor "S" + (2 x
marcha adelante o de inercia "B").

S	Ver dibujo del sensor empleado
B	5 mm (marcha adelante y en inercia)



Representación simbólica

Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Longitud	... A	00.20 ... 04.09 m, en pasos de 0.1 m	indicación del pedido, ver "Observación de pedido"
Cinta adhesiva portante	TM B	con	
	TO B	sin	
Cinta de cubierta	AM C	con	
	AO C	sin	

Clave de pedido

MBA111 - - -

A B C

Volumen del suministro: MBA111

Los accesorios los puede encontrar:
Ayuda de montaje ZB3055

www.siko-global.com